

ODVADĚČE KONDENZÁTU GESTRA

ŘADA MK

TERMICKÉ ODVADĚČE S MEMBRÁNOVÝM REGULÁTOREM

Odvaděče dosahují vynikající přesnosti regulace během odvádění kondenzátu. Tato řada zahrnuje různé typy, které jsou vhodné jak pro malé, tak i pro velké průtoky kondenzátu.

typ	připojení	DN	PN	t max (°C)	Δp max (bar)	materiál
MK 45-1	přírubové	15, 20, 25	40	400	22	C 22.8
MK 45-2	závitové	G 1/2", G 3/4", G 1"				1.0460
	přivařovací	15, 20, 25				
MK 25/2	přírubové	40, 50	40	450	22	C 22.8
	závitové					1.0460
MK 25/2 S	přírubové	25, 40, 50	40	450	22	C 22.8
	závitové					1.0460
MK 25/2S3	přírubové	25	40	450	22	C 22.8
	závitové					1.0460
MK 35/31	závitové	G 3/8", G 1/2"	25	450	21	C 22.8 1.0460
MK 36/51	závitové	G 1/4", G 3/8", G 1/2", G 3/4"	40	400	32	1.4301
MK 35/61	-		25	450	21	C 22.8 1.0460
MK 20	závitové	G 1/2", G 3/4"	6	300	4,5	GTW-40 0.8040
DK 47 L	závitové	G 3/8", G 1/2", G 3/4", G 1"	63	400	42	A 743CA40F
DK 47 H		G 1/2", G 3/4", G 1"				
DK 57 L		G 3/8", G 1/2", G 3/4"				
DK 57 H		G 1/2", G 3/4", G 1"				AISI 420 F



Tiskařská 690/6a, 108 00 Praha 10

Tel.: +420 272 700 860

Fax: +420 272 702 153

GSM brána: 602 182 090, 606 600 081

Non stop dodávková služba: 602 217 549, 602 651 061, 602 219 979

E-mail: trival@trival.cz

www.trival.cz