


TRI-CON (ALFA) série má navrženo pouzdro s nulovým prosakováním (patentováno), které zajistí, že žádné vedení média nebude putovat do vybraní pouzdra. Tato konstrukce byla ověřena v nejtěžších aplikacích, kde ostatní konstrukce neuspěly vzhledem k zablokování nebo zadření pouzdra a hřídele.

The TRI-CON (ALFA) series has designed a zero leakage bushing (patented) that will assure no line media will migrate into the bushing cavity. This design has been proven in the severest of applications where other designs have failed due to fouling or galling of the bushing and shaft.



High-tech konstrukce vyhovuje požadavkům na nehořlavost (API a BS), pro požadavky „TA Luft“ a těsnost v obou směrech za plného tlaku svojí třídy.

The high-tech construction meets the demands for firesafe (API and BS), for requirements "TA Luft" and for tightness in both flow directions under full class conditions.

Standardní těsnění hřídele vyhovuje požadavkům emisí podle „TA Luft“
The standard shaft sealing meets the requirements of the emission according to „TA Luft“.



Klapky TRI-CON (ALFA) mohou být modifikovány, aby vyhověly individuálním požadavkům zákazníka.

The series TRI-CON (ALFA) will be modified to meet the customers individual demands.

Jsme schopni nabídnout vynikající technickou podporu a servis, abychom vyhověli Vaším speciálním požadavkům. Rychlá dodávka, soutěže schopná cenová tvorba a úplný zákaznický servis jsou další výhody naší společnosti.

Naše kvalita je Váš prospěch! Podle tohoto principu děláme to nejlepší, abychom uspokojili Vaše požadavky. Vzhledem k stálému vývoji a výzkumu zaručujeme, že jsme Vaším partnerem nyní a pro budoucnost.

We are able to offer outstanding technical support and service to meet your special valve requirements. Quick delivery, competitive pricing and full customer service are additional advantages of our company.

Our quality is your benefit! According to this principle we do our utmost to satisfy your requests. Due to continuous development and research we guarantee that we are your partner now and for the future.



Společnost TRIVAL ve středu Evropy.
The TRIVAL Company
– In the Center of Europe.

Uvažované normy: *Considered Standards:*

Výpočet:
Calculation:
TRD 110: DIN 3840
ASME, Část VIII
ASME, Část III
ANST B31.1
ANST B31.3
API 609

Rozměry stavebních délek:
Face to Face dimensions:
DIN 3202, ISO 5752,
MSS-SP-68, API 609

Značení:
Marking:
DIN 3230, MSS-SP-25

Přírubové připojení:
Flanged Connection:
DIN 2501, ISO 7005,
PN 10,16,25,40,64,100,
ANSI B16.5
CL 150-300-600
API MSS-SP-44
CL 150-300-600

Zkoušení: *Testing:*
Rychlost prosakování podle
Leakage rate according to
DIN 3202, tab. 1 (EN 12266-I)
API 607, BS 6755, stupeň A, Rate A
API 598

Pojistka jakosti: *Quality Insurance:*
DIN / ISO 9001
EN 29001