

Aplikační oblasti:

Uzavírací klapky TRI-CON (ALFA) firmy TRIVAL jsou použitelné za různých servisních podmínek, kde hlavní otázkou je spolehlivost a nepropustnost.



Minerální oleje (ropa a její deriváty):

- Mořský a pevninský
- Rafinerie
- Skladování a přeprava
- Hořlavé materiály

Ocelářství:

- Odpadní plyny
- Chladičí voda

Mineral oil: On- and Off-Shore

- Refineries
- Storage and Transport
- Flammable Materials

Steel Industry:

- Waste Gases
- Cooling Water



Chemický průmysl:

- Pára
- Horká voda
- Zpracování
- Skladování a přeprava

Výroba cukru:

- Pára
- Horká voda
- Výroba

Chemical Industry:

- Steam
- Hot Water
- Process
- Storage and Transport

Sugar Industry:

- Steam
- Hot Water
- Process



Plynárenství:

- Kyslík
- Zemní plyn
- Skladování a přeprava

Buničina a papír:

- Pára
- Horká voda
- Výroba

Gas Industry:

- Oxygen
- Natural Gas
- Storage and Transport

Paper and Cellulose Industry:

- Steam
- Hot Water
- Process



Elektrárny, dálkové vytápění:

- Pára
- Horká voda
- Výroba

Power Stations, District Heating:

- Steam
- Hot Water
- Process

Systémy různých typů těles:

Pravá pouzdra pro Vaše aplikace.



Model F1: Dvojitá příruba Double Flange

- Jednoduchá montáž
Simple mounting
- DN 80 ÷ 900
- PN 10 ÷ 40
- DIN 3202 F4/
EN 558 - 1R14

Model W1: Mezipřírubový Wafer

- Ultrakrátká stavební délka
Ultra - short
face to face length
- Kompaktní design
Compact design
- DN 50 ÷ 900
- PN 10 ÷ 63



Model S1: Přivařovací Buttweld

- Žádné problémy
s netěsností přírub
No flange tightness
problems
- DN 80 ÷ 900
- PN 10 ÷ 40
- DIN 3202 F4
(DIN EN 12982 R14)/
EN 558 - 1R14
- PN 63
- DIN 3202 F4
(DIN EN 12982/
EN 558 - 1R14)




Model D1/I1: Dvojitá příruba Double Flange

- Celosvětový standard
World-wide standard
- DN 80 ÷ 900
- PN 10 ÷ 40
- DIN 3202 F16/EN 558 1R13
- PN 63
- DIN 3202 F4/EN 558 1R14
- 3" ÷ 36"
- ANSI 150 - 300
- ISO 5752 SÉRIE 13
- ANSI 600
- ISO 5752 SÉRIE 14
- PN 100 s PN 160
na poptávku
on request



Model B1: Dvojitá příruba Double Flange

- Náhrada uzavíracího
šoupátka
Gate valve replacement
- 3" ÷ 36"
- ANSI 150 - 600
- ANSI B 16.10



Model L1: Jednoduchá příruba Lug Type

- Ultrakrátká
stavební délka
Ultra-short
face to face length
- Kompaktní design
Compact design
- DN 50 ÷ 900
- PN 10 ÷ 40
- DN 80 ÷ 900
- PN 63
- DIN 3202 K3/
EN 558 - 1R16

Family of Body Styles:

The right housings for your application.