

## SÉRIE TRI-CHECK / SERIES TRI-CHECK ZPĚTNÉ KLAPKY / CHECK VALVES

**Zpětné klapky Série TRI-CHECK, stavební délka podle DIN 3202 F4 pro kapaliny a plyny,  
PN 10 – PN 40, DN 150 – DN 1000, Class 150/300, 6" – 42" /  
Check Valves Series TRI-CHECK, Face to Face per DIN 3202, F4 for Liquids and Gases,  
PN 10 – PN 40, DN 150 – DN 1000, Class 150 / 300, 6" – 42"**

trojitá excentricita / tripple eccentric  
sedlo z nerezové oceli / seat of stainless steel

hydraulický tlumič / hydraulic dampened  
s pákou a závažím / with lever and weight



### Výrobní rozsah / Production Range

#### Velikosti / Sizes

DN 150 – DN 1000, 6" - 42"

#### Tlakové třídy / Pressure Classes

PN 10 – PN 40, Class 150 / 300

#### Pracovní teploty / Working Temperatures

Těleso / Body

P265GH / ASTM A 516 Gr. 60

–10 °C to +450 °C

#### Nerezové těleso / Body Stainless Steel

–30°C to +550°C

#### Připojení / Connections

Příruba podle DIN/ANSI / Flanges per DIN / ANSI

#### Materiály / Materials

##### Těleso a talíř / Body and Disc

P265GH / ASTM A 516 Gr. 60

1.4571 / ASTM A 276 Gr. 316 Ti

16Mo3 / ASTM A 182 Gr. F1

(jiné na poptávku / other on request)

##### Těsnící plochy / Sealings

Nerez / Grafit / Stainless Steel / Graphite

Nerez / Celooceťové / Stainless / Steel all – metal

(jiné na poptávku / other on request)

Vyhraujeme si změny všech technických údajů v tomto prospektu  
Contents may change without notice