

ODVADĚČE KONDENZÁTU GESTRA

ŘADA UNA

PLOVÁKOVÉ ODVADĚČE KONDENZÁTU

Jsou vhodné pro odvádění kondenzátu bez jeho hromadění, pro extrémní a náhlé změny průtoku a tlaku.

typ	připojení	DN	PN	t max (°C)	Δp max (bar)	materiál
UNA 13 h	závitové	G 1/2", G 3/4", G 1"	16	300	4	GG 25
	přírubové	15, 20, 25				
UNA 13 v	závitové	G 1/2", G 3/4", G 1"	16	300	13	0.6025
	přírubové	15, 20, 25				
UNA 15 h	závitové	G 1/2", G 3/4", G 1"	25	300	21	C 22.8
	přírubové	15, 20, 25				
UNA 15 v	závitové	G 1/2", G 3/4", G 1"	25	300	13	1.0460
	přírubové	15, 20, 25				
UNA 23 h	přírubové	15, 20, 25, 40, 50	16	300	4	GG 25
UNA 23 v	přírubové	15, 20, 25, 40, 50				
UNA 25 h	přírubové	15, 20, 25, 40, 50	40	350	13	GGG 40.3
UNA 25 v	přírubové	15, 20, 25, 40, 50				
UNA 26 h	přírubové	15, 20, 25, 40, 50	40	400	13	GS-C25
UNA 26 v	přírubové	15, 20, 25, 40, 50				
UNA 27 h	přírubové	25, 40, 50	63	450	45	GS-22 Mo4
	přírubové	25, 40, 50				
UNA 39	přivařovací	15, 20, 50	160	550	140	13 CrMo 44
	přírubové	15, 20, 50			110	
	přírubové	15, 20, 50			80	
UNA speciál typ 62	přírubové	65, 80, 100,	16	300	5	GG 25
	přírubové	65, 80, 100,			16	
UNA speciál PN 25	přírubové	50, 65, 80, 100	25	400	22	GS-C25
	přírubové	50, 65, 80, 100			22	

pro vzduch a plyny

UNA 13Ph	přírubové	15, 20, 25	16	120	16	GG-25
	závitové	G 1/2", G 3/4", G 1"				
UNA 13 Pv	přírubové	15, 20, 25	16	40	16	GG-25
	závitové	G 1/2", G 3/4", G 1"				

