2 cestný kulový kohout S4 ručně ovládaný
2-way ball valve S4 hand operated

Standard:
s pojistným systémem
with safety handle

materiál *Material*	těsnění *Seals*	dimenze *Dimension*	tlak *bar*	možnosti připojení *Connections*
PVC Code 40	EPDM, FPM PTFE	DN10 / d16 3/8" - DN65 / d75 2 1/2" DN80 / d90 3" DN80 / d110 4"	16 10 6	objímka na lepení / *Solvent cement socket* (ASTM, DIN, JIS) nátrubek na lepení / *Solvent cement spigot* objímka s vnitřním závitem / *Threaded socket* (BSP, NPT) objímka na sváření PE / *Fusion sockets PE* nátrubek na sváření PE / *Fusion spigot PE* přírubové připojení / *Flange connection* (ANSI, DIN, JIS)
PP Code 30	EPDM, FPM PTFE	DN10 / d16 3/8" - DN65 / d75 2 1/2" DN80 / d90 3" - DN80 / d 110 4"	10 6	objímka na sváření / *Fusion socket* nátrubek na sváření / *Fusion spigot* objímka s vnitřním závitem / *Threaded socket* (BSP, NPT) přírubové připojení / *Flange connection* (ANSI, DIN, JIS)
PVDF Code 60	FPM PTFE	DN10 / d16 3/8" - DN65 / d75 2 1/2" DN80 / d90 3" DN80 / d110 4"	16 10 6	objímka na sváření / *Fusion socket* nátrubek na sváření / *Fusion spigot* objímka s vnitřním závitem / *Threaded socket* (BSP, NPT) přírubové připojení / *Flange connection* (ANSI, DIN, JIS)

2 cestný kulový kohout S5 ručně ovládaný
2-way ball valve S5 hand operated

s pojistným tlakovým kroužkem
double side blocked body system

materiál *Material*	těsnění *Seals*	dimenze *Dimension*	tlak *bar*	možnosti připojení *Connections*
PVC Code 50 Code 51	EPDM, FPM PE PTFE	DN10 / d16 3/8" - DN80 / d90 3" DN80 / d110 4"	10 6	objímka na lepení / *Solvent cement socket* (ASTM, DIN, JIS) nátrubek na lepení / *Solvent cement spigot* objímka s vnitřním závitem / *Threaded socket* (BSP, NPT) objímka na sváření PE / *Fusion sockets PE* nátrubek na sváření PE / *Fusion spigot PE* přírubové připojení / *Flange connection* (ANSI, DIN, JIS)

SINGLE UNION 2 cestný kulový kohout S5 ručně ovládaný
SINGLE UNION 2-way ball valve S5 hand operated

s pojistným tlakovým kroužkem
double side blocked body system

materiál *Material*	těsnění *Seals*	dimenze *Dimension*	tlak *bar*	možnosti připojení *Connections*
PVC Code 70	EPDM, FPM PE	DN15 / d20 1/2 - DN50 / d63 2" DN15 - DN25 DN40 - DN50	10	objímka na lepení / *Solvent cement socket* (ASTM, DIN) objímka s vnitřním závitem / *Threaded socket* (BSP, NPT) *) *) na poptávku / *on Request*

3 cestný kulový kohout S4 ručně ovládaný
3-way ball valve S4 hand operated

Standard:
s pojistným systémem
with safety handle

L / T
koule
Ball

materiál *Material*	těsnění *Seals*	dimenze *Dimension*	tlak *bar*	možnosti připojení *Connections*
PVC Code 44	EPDM, FPM PTFE	DN10 / d16 3/8" - DN50 / d63 2"	16	objímka na lepení / *Solvent cement socket* (ASTM, DIN, JIS) nátrubek na lepení / *Solvent cement spigot* objímka s vnitřním závitem / *Threaded socket* (BSP, NPT) objímka na sváření PE / *Fusion sockets PE* nátrubek na sváření PE / *Fusion spigot PE* přírubové připojení / *Flange connection* (ANSI, DIN, JIS)
PP Code 34	EPDM, FPM PTFE	DN10 / d16 3/8" - DN50 / d63 2"	10	objímka na sváření / *Fusion socket* nátrubek na sváření / *Fusion spigot* objímka s vnitřním závitem / *Threaded socket* (BSP, NPT) přírubové připojení / *Flange connection* (ANSI, DIN, JIS)
PVDF Code 64	FPM PTFE	DN10 / d16 3/8" - DN50 / d63 2"	16	objímka na sváření / *Fusion socket* nátrubek na sváření / *Fusion spigot* objímka s vnitřním závitem / *Threaded socket* (BSP, NPT) přírubové připojení / *Flange connection* (ANSI, DIN, JIS)

Energy
made by PRAHER