

Plynové kulové kohouty/Gas ball valves


PN 25, konce přivařovací/příruba / flange / welding, EN (DIN), DN 65-300, redukováný průtok/reduced bore

Těleso/Body	DN 65-300 Ocel/Steel, P235GH (1.0345)
Koule/Ball	DN 65-300 Nerez ocel/Stainless steel, X5CrNi18-10 (1.4301)
Sedlo/Ball seal	DN 65-300 PTFE+C
Vřeteno/Stem	DN 65-300 Nerez ocel/Stainless steel, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Těsnění vřetene/Stem seal	DN 65-300 NBR
Ovládání/Operation	DN 65-250 páka pozinkovaná ocel/zinc-plated steel handle DN 300 bez páky/without handle
Příruby/Flanges	EN 1092-1 Dostupné/Available PN 10, 16, 25, 40




Podmínky provozování/ Operation conditions


-40 °C – +70 °C
přes/over 70 °C, pod/below -30°C
kontaktovat výrobce/ contact
manufacturer
Třída těsnosti/Leakage rate A (EN
12266-1)



DN 10-150



DN 200-300



Neplatí pro páru/Not for steam

DN	PN	Typové číslo/Product no.	A	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	L	L1	S	kg
65	25	115065/25	278	50	76.1	101.6	185.0	145.0	18.0	157	62	310	150	2.9	7.3
80	25	115080/25	278	65	88.9	121.0	200.0	160.0	18.0	170	68	310	150	3.2	9.3
100	25	115100/25	279	80	114.3	146.0	235.0	190.0	22.0	216	101	335	163	3.6	14.0
125	25	115125/25	400	100	139.7	177.8	270.0	220.0	26.0	251	101	335	163	4	23.0
150	25	115150/25	600	125	168.3	219.1	300.0	250.0	26.0	272	107	360	175	4.5	27.0
200	25	115200/25	870	150	219.1	273.0	360.0	310.0	26.0	282	92	415	200	4.5	53.0
250	25	115250/25	1200	200	273.0	355.6	425.0	370.0	30.0	350	108	540	265	5	94.0
300	25	115300/25		250	323.9	457.0	485.0	430.0	30.0		133	560	277.8	5.6	137.0